




ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



- Overlay**
Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
- Película Decorativa**
Diseño realista de alta definición con acabado natural.
- Núcleo HDF Orgánico**
Fibra de madera con contenido orgánico.
- Capa de Balance**
Capa de protección en el respaldo de las piezas.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Uniclick**
Fácil de instalar



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Piso Laminado Orgánico
Espesor total	8.0 mm
Overlay	AC5/33
Dimensiones	600 x 100 mm
Contenido por caja	48 Piezas
Área por caja	2.880
Peso por caja	26.65 Kg
Sistema de instalación	Tipo Uniclick fácil instalación
Bisel	Biselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Tráfico - Overlay
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO OVERLAY

RESIDENCIAL
AC3
31

COMERCIAL
AC5 / AC4
32 / 33

COMERCIAL INTENSO
AC6
33

¹ Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL PISO ORGANICO

- HASTA 100 HRS RESISTENCIA A LA HUMEDAD**
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.
- CONFORT ACÚSTICO***
La base del del IXPE reduce el ruido de impacto y mejora el confort.
- FÁCIL INSTALACIÓN**
No requiere Adhesivos.
- ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL**
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.
- PROTECCIÓN A MICROABRASIONES**
Alta resistencia al desgaste diario, los rayones finos y la pérdida de brillo provocada por la fricción continua.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Punto dulce estructural: proporciona masa crítica para integridad del click y transferencia térmica optimizada.	FloorScore, Greenguard Gold, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alta resistencia a la abrasión, rayones y tráfico constante; mitigación de riesgos accidentales.	ISO 10582
Núcleo HDF Orgánico centro o la base de la tabla está hecho de un tablero de fibras de madera de alta densidad compactadas con resinas, lo que le otorga un origen principalmente resistencia a la humedad.	EN 13329 / ISO 24336 (Porcentaje Absorción ≤ 5%)
Métodos Ángulo-Caída y Tap-In Horizontal; evita 'afectar el click' en áreas restringidas.	Patente Unilin / Quick-Step
Sincronización milimétrica de textura y diseño; micro-texturas que mejoran la fricción y el agarre.	Clasificación Antideslizante Rio (DIN 51350)
Manta IXPE de 1.0 mm adicional de celda cerrada pre-adherida; absorbe ruido de pasos y elimina sonido hueco.	ISO 10140-3 / ISO 717-2
Contribución limitada al fuego y producción de humo virtualmente nula; autoextinguible.	EN 13501-1
Elimina el 99.99% de patógenos (E. coli, MRSA); cero emisiones de formaldehído o COV's.	FloorScore / EO / REACH Regulation

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.



COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo

Marlin | SD 85410



Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN

- Acostumbrar el material 48 horas antes de la instalación (15-30 °C).
- Asegurar que el contrapiso esté limpio, nivelado y seco (humedad ≤ 2.5%).
- Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared.
- Continuar ensacando las piezas sucesivamente a 45 grados.
- Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.
- Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA



Hogares



Oficinas



Comercio Alto Tráfico



Hotelería



Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES



Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- *No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas.
- *Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
- *Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
- *Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
- *Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
- *No requiere manta (foam underlay) adicional.
- *Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Límite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada



ESCANEA CÓDIGO QR
PARA CONOCER MAS SOBRE
NUESTROS PRODUCTOS