PRESTIGE®

PISO LVT

DE PEGA 1219.2 x 184.9

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua


3 mm
ESPESOR TOTAL

CAPA DE USO
0.5 mm



100% Impermeable al agua · Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Capa UV**
   Protección superior contra rayos UV, manchas y decoloración.
2. **Capa de Uso (WL) 0.5**
   Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
3. **Película Decorativa**
   Diseño realista de alta definición con acabado natural.
4. **Núcleo Flexible de PVC**
   Capa central que proporciona estabilidad dimensional, confort y resistencia.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Glued down**
Complejidad media



Se recomienda el uso de adhesivo acrílico a base de agua de alta calidad, diseñado específicamente para LVT y con alta resistencia a la humedad.

Revise muy bien el estado de la placa base antes de instalar. No se acetan reclamos después de instalado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	LVT (Luxury Vinyl Tile)
Espesor total	3 mm
Capa de uso	(Wear Layer) 0.5 mm
Dimensiones	1219.2 x 184.9mm
Contenido por caja	16 Piezas
Área por caja	3.606
Peso por caja	22.40 Kg
Sistema de instalación	Glued Down (Pega)
Bisel	Microbiselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Capa de Uso
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO CAPA DE USO

RESIDENCIAL
WL 0.3 23

COMERCIAL
WL 0.5 31

COMERCIAL INTENSO
WL 0.7 33

*Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL LVT

100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.

CONFORT ACÚSTICO*
Mayor confort a la hora de caminar.

ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.

ANTIDESLIZANTE
Textura superficial que mejora la seguridad al caminar.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Estabilidad dimensional	0.10% - 0.12% (ISO 23999)
Resistencia a la abrasión:	Grupo T (EN 660)
Indentación residual:	0.10 mm (ISO 243431)
Resistencia química:	Alta (EN438-Grado 5)
Resistencia al fuego:	Bfls1
Resistencia al deslizamiento:	R9-R10
Emisión de formaldehído:	E1(baja emisión)
Resistencia al agua*:	100% (0% hinchamiento)
Resistencia a rayado:	≥ 2500 g
Resistencia a sillas con ruedas:	Cumple 25.000 ciclos

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Apariencia natural · Microbiselado · Apto para mascotas

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo


Oslo | 6640


Mediterráneo | 7752


Colonial | FL01



Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN



1. Acondicionar el material 48 hrs antes de la instalación (15-30 °C).
2. Asegurar que el contrapiso esté limpio, nivelado y seco (menos a 2.5%).
3. Instalar la primera fila con el lado macho hacia la pared
4. Continuar encajando las piezas anclándolas a 45° grados.
5. Dejar dilatación de 8 a 10mm en el perímetro de la instalación, contra todo punto fijo y en los cambios de área.
6. Listo para usar inmediatamente después de la instalación.

APTO PARA



Hogares · Oficinas · Comercio · Hotelería · Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
*Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*No requiere manta (foam underlay) adicional.
*Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Limite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada

ESCANEA CÓDIGO QR PARA CONOCERMAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS