PRESTIGE®

PISO LVT

DE PEGA 1227 x 187

Aqua Tech
Pisos sin temor al agua

3 mm
ESPESOR TOTAL

CAPA DE USO
0.5 mm

100% Impermeable al agua · Antibacterial · Protección microabrasiones · Silencioso · Ecológico · Cfl-s1 Ignífugo

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Capa UV**
   Protección superior contra rayos UV, manchas y decoloración.
2. **Capa de Uso (WL) 0.5**
   Capa transparente alta resistencia al desgaste y al rayado.
3. **Película Decorativa**
   Diseño realista de alta definición con acabado natural.
4. **Núcleo Flexible de PVC**
   Capa central que proporciona estabilidad dimensional, confort y resistencia.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

Tipo **Glued down**
Complejidad media

Se recomienda el uso de adhesivo acrílico a base de agua de alta calidad, diseñado específicamente para LVT y con alta resistencia a la humedad.

Revise muy bien el estado de la placa base antes de instalar. No se acetan reclamos después de instalado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	LVT (Luxury Vinyl Tile)
Espesor total	3 mm
Capa de uso	(Wear Layer) 0.5 mm
Dimensiones	1227 x 187mm
Contenido por caja	14 Piezas
Área por caja	2.123
Peso por caja	18.76 Kg
Sistema de instalación	Glued Down (Pega)
Bisel	Microbiselado
Acabado superficial	Semi mate / Texturizado
Uso recomendado	Según Capa de Uso
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO CAPA DE USO

RESIDENCIAL
WL 0.3 23

COMERCIAL
WL 0.5 31

COMERCIAL INTENSO
WL 0.7 33

*Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL LVT

100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para baños, cocinas, sótanos, habitaciones.

CONFORT ACÚSTICO*
Mayor confort a la hora de caminar.

ALTA ESTABILIDAD DIMENSIONAL
No se expande ni se contrae con los cambios de temperatura.

ANTIDESLIZANTE
Textura superficial que mejora la seguridad al caminar.

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Estabilidad dimensional	0.10% - 0.12% (ISO 23999)
Resistencia a la abrasión:	Grupo T (EN 660)
Indentación residual:	0.10 mm (ISO 243431)
Resistencia química:	Alta (EN438-Grado 5)
Resistencia al fuego:	Bfls1
Resistencia al deslizamiento:	R9-R10
Emisión de formaldehído:	E1(baja emisión)
Resistencia al agua*:	100% (0% hinchamiento)
Resistencia a rayado:	≥ 2500 g
Resistencia a sillas con ruedas:	Cumple 25.000 ciclos

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

Apariencia natural · Microbiselado · Apto para mascotas

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo

Diseños realistas con textura que replica la belleza natural de la madera

GUÍA DE INSTALACIÓN

APTO PARA

Hogares · Oficinas · Comercio · Hotelería · Remodelaciones Rápidas

CERTIFICACIONES

floor score · CE · ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*No instalar sobre alfombras ni superficies completamente fijas. -
*Revisar si se requiere corte de marcos de puertas para libre dilatación.
*Tolerancia de nivelación estricta: 3 mm en 3 metros lineales.
*Dejar junta de dilatación perimetral entre 8mm a 10mm.
*Prohibido el uso de ceras, solventes o limpiadores de vapor.
*No requiere manta (foam underlay) adicional.
*Sustrato debe tener pH entre 7 y 10.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*La resistencia a la humedad ofrecida por este producto, no se refiere a impermeabilidad, sino protección a derrames accidentales y ocasionales que deben ser secados cada vez que ocurran.

*No resiste inundaciones ni contacto prolongado con humedad.
*Temperatura superficial segura: hasta 30 °C. Límite crítico: -80°C. No está diseñado para exposición solar directa prolongada

ESCANEA CÓDIGO QR PARA CONOCERMAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS