PRESTIGE®

PORCELANATO

LINEA BLISTER Y SOCIAL 60x120

7mm
ESPESOR TOTAL

TRAFICO
LI1-LI2-LI5



Apto para piso · Apto para pared · Resistencia al ácido · Rectificado · Mate · 3-4 Caras · <0,5% Baja absorción de agua

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Capa Protectora Vitrificada**
Superficie transparente y ultra resistente que protege contra el desgaste, las manchas y los agentes químicos. Puede ser acabado, mate, satinado, brillante o antideslizante.

2. **Decoración Digital HD**
Impresión inkjet cerámia HD que reproduce con gran realismo mármoles, piedras, maderas, concretos y otros diseños. La decoración queda protegida bajo la capa superficial.

3. **Esmalte Técnico**
Capa vitrificada que aporta impermeabilidad, facilita la limpieza y mejora el desempeño superficial. Sirve como base de integración para la decoración digital.

4. **Engobe Técnico**
Capa intermedia que uniformiza el soporte, mejora la adherencia entre el esmalte y el cuerpo porcelánico, ayuda a controlar las tensiones durante la cocción.

5. **Cuerpo Porcelánico Compacto**
Núcleo estructural fabricado con arcillas refinadas, feldespatos, silice y otros materiales prensados y cocidos a muy alta temperatura.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

En **Mampostería**
Complejidad Alta

Se recomienda el uso de pegante de alta calidad, diseñado específicamente para porcelanatos. También es necesario el uso de cuñas y niveladores para garantizar una instalación óptima. *El porcelanato requiere el uso de boquilla.*

Revise muy bien el estado de la placa base antes de instalar. No se acetan reclamos después de instalado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Porcelanato Esmaltado
Espesor total (mm)	7 mm
Tráfico	LI1 - LI2 - LI5
Dimensiones (mm)	600 x 1200
Contenido por caja	3 Piezas
Área por caja	2.16
Peso por caja	34.50 kg
Sistema de instalación	Mampostería. Requiere el uso de cuñas, niveladores y boquilla.
Junta Mínima	1.5mm - 2mm
Acabado	Mate
Uso recomendado	Según Tráfico
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO SEGUN TRAFICO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

- LI1 — Espacios interiores con bajo tráfico.
- LI2 — Espacios interiores con Alto tráfico.

RESIDENCIAL Y COMERCIAL INTENSO

- LI3 — Espacios interiores con alto tráfico, garajes, escaleras, salidas de emergencia.
- LI5 — Espacios interiores con Alto desempeño, centros comerciales, supermercandor, callcenter

*Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL PORCELANATO ESMALTADO

100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para todo tipo de espacios.

ALTA DURABILIDAD
Soporta muy bien el desgaste por alto tráfico, los golpes, los impactos y las rayaduras.

FACIL MANTENIMIENTO
Se limpia de manera sencilla utilizando únicamente agua y detergente (sin necesidad de ceras ni productos especiales).

BAJA ABSORCIÓN AGUA
Al ser un material muy compacto y de baja porosidad no acumula humedad, evita la formación de hongos y resiste muy bien las manchas.

Estabilidad dimensional · Ecológico · Alta resistencia a manchas


BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Absorción del agua	≤ 0.5% ISO-10545-3
Módulo de ruptura %	>1500 N ISO-10545-4
Resistencia a la rotura N/mm2	Clase II Min. ISO-10545-4
Resistencia a la abrasión visible (PEI)	Clase III ISO-10545-7
Resistencia al choque térmico	Resistencia total ISO-10545-9
Resistencia al agrietamiento	Resistencia total SO-10545-11
Resistencia a concentraciones altas y bajas de ácidos y álcalis	Clase GLA ISO-10545-13
Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscinas	Clase GA ISO-10545-13
Resistencia a las manchas	Clase 4 ISO-10545-13
Planitud de la Superficie	ISO 10545 -2
1. Curvatura central: ± 0.8 mm	
2. Curvatura del borde: ± 0.5 mm	
3. Deformación: ± 0.5 mm	

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.


COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo





GUÍA DE INSTALACIÓN



APTO PARA

Hospitales Centros de Salud · Oficinas · Comercio · Hotelería · Residencial

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*Barrer y trapear el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra que puedan restar adherencia a la pega.
*Sature la superficie con agua, de manera tal que permanezca húmeda durante la instalación, pero sin que se presenten empozamientos (charcos).
*Prepare una cantidad de pega suficiente como para veinte minutos (20¨) de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. Utilice agua limpia y recipientes libres de impurezas. No combine la mezcla con otra ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*Mantenga una distancia mínima de 3 mm. entre las piezas y una junta perimetral de 8 mm. con respecto a los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto.
*En áreas extensas, instale los pisos en secciones de máximo 25 m2, dejando dilataciones perimetrales entre ellas. Si la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas.
*Los Porcelanatos cuentan con marcas grabadas en su cara oculta. Utilícelas como referencia para lograr que todas las fichas se instalen en el mismo sentido, o guíese por el horizonte de la pieza. **NO INSTALE LAS PIEZAS EN UN PATRÓN ESCALONADO O DE JUNTA TRABADA**, ya que esto puede generar rebordes o maximizar el efecto pandeo o alabeo entre ellas.

ESCANEA CÓDIGO QR PARA CONOCERMAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS