PRESTIGE®

PORCELANATO

LINEA MOON 60x60

8,5 mm
ESPESOR TOTAL

TRAFICO
LI1-LI2-LI5



Apto para piso · Apto para pared · Resistencia al ácido · Rectificado · Mate · 3-4 Caras · <0,5% Baja absorción de agua

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



1. **Capa Protectora Vitrificada**
Superficie transparente y ultra resistente que protege contra el desgaste, las manchas y los agentes químicos. Puede ser acabado, mate, satinado, brillante o antideslizante.

2. **Decoración Digital HD**
Impresión inkjet cerámia HD que reproduce con gran realismo mármoles, piedras, maderas, concretos y otros diseños. La decoración queda protegida bajo la capa superficial.

3. **Esmalte Técnico**
Capa vitrificada que aporta impermeabilidad, facilita la limpieza y mejora el desempeño superficial. Sirve como base de integración para la decoración digital.

4. **Engobe Técnico**
Capa intermedia que uniformiza el soporte, mejora la adherencia entre el esmalte y el cuerpo porcelánico, ayuda a controlar las tensiones durante la cocción.

5. **Cuerpo Porcelánico Compacto**
Núcleo estructural fabricado con arcillas refinadas, feldespatos, sílice y otros materiales prensados y cocidos a muy alta temperatura.

SISTEMA DE INSTALACIÓN

En **Mampostería**
Complejidad Alta

Se recomienda el uso de pegante de alta calidad, diseñado específicamente para porcelanatos. También es necesario el uso de cuñas y niveladores para garantizar una instalación óptima. *El porcelanato requiere el uso de boquilla.*

Revise muy bien el estado de la placa base antes de instalar. No se acetan reclamos después de instalado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Porcelanato Esmaltado
Espesor total (mm)	8,5 mm
Tráfico	LI1 - LI2 - LI5
Dimensiones (mm)	600 x 600
Contenido por caja	4 Piezas
Área por caja	1.44
Peso por caja	25.35 kg
Sistema de instalación	Mampostería. Requiere el uso de cuñas, niveladores y boquilla.
Junta Mínima	1.5mm - 2mm
Acabado	Mate
Uso recomendado	Según Tráfico
Garantía residencial	2 años
Garantía comercial	3 años

CLASIFICACIÓN DE USO SEGUN TRAFICO

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

- LI1 — Espacios interiores con bajo tráfico.
- LI2 — Espacios interiores con Alto tráfico.

RESIDENCIAL Y COMERCIAL INTENSO

- LI3 — Espacios interiores con alto tráfico, garajes, escaleras, salidas de emergencia.
- LI5 — Espacios interiores con Alto desempeño, centros comerciales, supermercandor, callcenter

*Puede variar según referencia

VENTAJAS DEL PORCELANATO ESMALTADO

100% RESISTENTE AL AGUA*
Ideal para todo tipo de espacios.

ALTA DURABILIDAD
Soporta muy bien el desgaste por alto tráfico, los golpes, los impactos y las rayaduras.

FACIL MANTENIMIENTO
Se limpia de manera sencilla utilizando únicamente agua y detergente (sin necesidad de ceras ni productos especiales).

BAJA ABSORCIÓN AGUA
Al ser un material muy compacto y de baja porosidad no acumula humedad, evita la formación de hongos y resiste muy bien las manchas.

Estabilidad dimensional · Ecológico

BENEFICIOS / CARACTERÍSTICAS	CERTIFICACIÓN
Absorción del agua	≤ 0.5% ISO-10545-3
Módulo de ruptura %	>1500 N ISO-10545-4
Resistencia a la rotura N/mm2	Clase II Min. ISO-10545-4
Resistencia a la abrasión visible (PEI)	Clase III ISO-10545-7
Resistencia al choque térmico	Resistencia total ISO-10545-9
Resistencia al agrietamiento	Resistencia total SO-10545-11
Resistencia a concentraciones altas y bajas de ácidos y álcalis	Clase GLA ISO-10545-13
Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscinas	Clase GA ISO-10545-13
Resistencia a las manchas	Clase 4 ISO-10545-13
Planitud de la Superficie	ISO 10545 -2
1. Curvatura central: ± 0.8 mm	
2. Curvatura del borde: ± 0.5 mm	
3. Deformación: ± 0.5 mm	

Los resultados corresponden a ensayos de laboratorios acreditados. Puede haber variaciones según el tono o diseño.

COLECCIÓN DE PRINCIPALES DISEÑOS

Acabados que conectan con tu estilo


Moon Silver


Moon Beige



Moon Tortora


Moon Khole


Moon Luna


Moon Beton

GUÍA DE INSTALACIÓN



APTO PARA

Hospitales Centros de Salud · Oficinas · Comercio · Hotelería · Residencial

CERTIFICACIONES

ISO 9001:2015 · ISO 1400:2015

Para mayor información de certificaciones, por favor ingrese a www.pisosprestige.com o solicítelas a su distribuidor local

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

*Barrer y trapear el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra que puedan restar adherencia a la pega.
*Sature la superficie con agua, de manera tal que permanezca húmeda durante la instalación, pero sin que se presenten empozamientos (charcos).
*Prepare una cantidad de pega suficiente como para veinte minutos (20¨) de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. Utilice agua limpia y recipientes libres de impurezas. No combine la mezcla con otra ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

*Mantenga una distancia mínima de 3 mm. entre las piezas y una junta perimetral de 8 mm. con respecto a los muros para prevenir un desprendimiento futuro del producto.
*En áreas extensas, instale los pisos en secciones de máximo 25 m2, dejando dilataciones perimetrales entre ellas. Si la superficie tiene juntas estructurales debe respetarlas.
*Los Porcelanatos cuentan con marcas grabadas en su cara oculta. Utilícelas como referencia para lograr que todas las fichas se instalen en el mismo sentido, o guíese por el horizonte de la pieza. **NO INSTALE LAS PIEZAS EN UN PATRÓN ESCALONADO O DE JUNTA TRABADA**, ya que esto puede generar rebordes o maximizar el efecto pandeo o alabeo entre ellas.

ESCANEA CÓDIGO QR PARA CONOCERMAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS